

Monitores de bronce resistentes a la corrosión con trayectoria de 360° para mayor cobertura en ambientes industriales y marinos.

MONITOR ARIES™

Monitor de bronce con un solo volante de mano para una elevación controlada, 90° por encima y 60° por debajo del horizontal. Aletas rotativas fundidas para un flujo más eficiente.



MODELO 3525
Visto con Pitón de Chorro Maestro Aquastream™, Modelo 4450

- 3525 Monitor Aries**
- Flujos de hasta 1250 gpm (4800 lpm)
 - Conducto de agua de 3"
 - Válvula de drenaje – Se debe especificar
 - Entrada de brida de 3" o 4"
 - Salida macho de 2 1/2"

Ver página 98 para especificaciones

MONITOR CONQUEST™

Monitor de bronce con doble volante de mano con aletas rotativas fundidas para un flujo más eficiente.

- 3671 Monitor Conquest con Doble Volante de Mano**
- Flujos de hasta 2000 gpm (7600 lpm)
 - Baja pérdida por fricción
 - Conducto de agua de 4"
 - Entrada de brida de 4" x salida macho NH de 3 1/2"



MODELO 3671
Visto con Pitón Akromatic™, Modelo 5071

MONITOR GEMINI™

Monitor de bronce de cerrado automático con doble volante de mano con conducto de agua y aletas rotativas fundidas para un flujo más eficiente. Manómetro y protector incorporados.

- 3471 Monitor Gemini**
- Flujos de hasta 1000 gpm (3030 lpm)
 - Trayectoria vertical de 135°
 - Entrada de brida de 3" o 4"
 - Salida macho de 2 1/2"

MONITORES OMEGA™

Monitores de bronce con aletas rotativas fundidas para un flujo más eficiente. Trayectoria vertical de 150°.



- 3526 Monitor Omega**
- Flujos de hasta 1250 gpm (4800 lpm)
 - Conducto de agua de 3"
 - Entrada de Brida de 2 1/2", 3" o 4", o entrada NPT de 2 1/2 o 3"
 - Salida macho de 2 1/2"

- 3437 Monitor Omega**
- Flujos de hasta 2000 gpm (7600 lpm)
 - Conducto de agua de 4"
 - Amortiguador de gas para mejor equilibrio con distintos pesos de pitones
 - Entrada de brida de 4"
 - NPSH de 3 1/2" o salida macho NH de 4"

Ver página 98 para especificaciones

MODELO 3437
Visto con Boquilla y tubería de Descarga



MONITOR STORM™

Monitor de bronce con doble volante de mano con aletas rotativas fundidas para fuegos industriales o emanaciones de vapor.

- 3690 Monitor Storm**
- Flujos de hasta 2000 gpm (7600 lpm)
 - Conducto de agua de 5"
 - Entrada de brida de 4"
 - Salida macho NPSH de 3 1/2"

MODELO 3690
Visto con Pitón Akromatic, Modelo 5071



MONITORES INDUSTRIALES								
MODELO	ALTURA	ANCHO	PESO LBS.	ENTRADA	SALIDA	FLUJO		
						GPM	LPM	
3437	18 1/4"	17 1/2"	114	4" FL	3 1/2" NPSH 4" NH	2000	7600	
3471	20"	13 1/4"	75	3" - 4" NPT or FL	2 1/2"	1000	3800	
3525	15"	14"	66	3" or 4" FL	2 1/2"	1250	4800	
3526	17"	11 1/2"	72	2 1/2", 3", 4" FL 2 1/2" - 3" NPT	2 1/2"	1250	4800	
3671	21 1/2"	17"	185	4" FL	3 1/2" NH	2000	7600	
3690	49 1/2"	30 1/2"	193	4" FL	3 1/2" NPSH	2000	7600	