

Los Pitones Akron® de Chorros Maestro de Flujo Unico y Ajustable han sido diseñados para mantener a un flujo determinado en una presión de operación de 100 psi (700 kPa) en todos los patrones.

TURBOMASTER™

Una familia de Chorros Maestro Flujo Múltiple, ajustables a cuatros graduaciones de flujo constante.

- Dientes giratorios para un patrón de neblina completo
- Retenes de patrón para un mejor direccionamiento de chorro
- Acabado en Pyrolite®
- Entrada giratoria de 2 1/2"

1745 Chorro Maestro Turbomaster
Ahora con tres opciones de flujo

- Se debe especificar:
- 250-400-550-750 gpm
 - 500-1000-1500-2000 lpm
 - 950-1512-2100-2900 lpm
 - Largo: 9", peso: 11 libras



MODELO 1745

1755 Chorro Maestro Turbomaster
• 500-750-1000-1250 gpm (1900-2900-3800-4800 lpm)
• Largo: 10", peso: 13 libras

1757 Chorro Maestro Turbomaster
• 350-500-750-1000 gpm (1325-1900-2900-3800 lpm)
• Largo: 10", peso: 13 libras

PITON FIREFOX™

3293 Pitón Eléctrico FireFox

Un pitón controlado eléctricamente con flujos entre 15 y 500 gpm (60 a 1900 lpm) a una presión de operación de 100 psi (7 bar). El pitón FireFox viene con un único difusor fijo o con un difusor ajustable con cuatro graduaciones y se lo utiliza con monitores de 12 a 24 voltos con limitador de corriente, tales como el Modelo 3463 FireFox.

- Opciones de Flujos Ajustables:
 - 30-60-95-125 gpm (115-230-360-475 lpm) con capacidad de dispersión eléctrica
 - 125-175-250-350 gpm (475-660-950-1325 lpm) sin capacidad de dispersión eléctrica
- Opciones de Flujos Fijos:
 - 15 a 200 gpm (60 a 750 lpm) con capacidad de dispersión eléctrica
 - 225 a 500 gpm (850 a 1900 lpm) sin capacidad de dispersión eléctrica
- Entrada giratoria de 1 1/2" (2 1/2" para mayores flujos)
- Dientes giratorios
- Patrón dispersor plano opcional- se debe especificar
- Largo: 7 1/2"



MODELO 3293

AQUASTREAM™

Un pitón Maestro con galonaje fijo diseñado para flujos de hasta 700 gpm. Ideal para trabajo pesado sobre monitores fijos.

- Entrada giratoria de 2 1/2"
- Con grasero
- Fijado en 500 gpm (2900 lpm) y ajustable en el lugar de trabajo a 300 o 700 gpm (1140-2660 lpm)
- Dientes fijos

4450 Chorro Maestro Aquamaster
• Construcción de bronce
• Largo: 7", peso: 14 1/2 libras



MODELO 4452

4452 Chorro Maestro Aquamaster
• Acabado en Pyrolite
• Largo: 7", peso: 4 3/4 libras

RAMPAGE™

Un pitón Maestro con galonaje fijo con regulador de chorro diseñado para flujos de hasta 1000 gpm. Ideal para trabajo pesado sobre monitores fijos.

- Hecho de bronce
- Fijado en 750 gpm (2900 lpm) y reemplazable en el lugar de trabajo a 500 o 1000 gpm (1900-3800 lpm)
- Con grasero
- Entrada giratoria de 2 1/2"
- Largo: 9", peso: 23 1/4 libras

4460 Chorro Maestro Rampage con Cierre de Giro

4461 Chorro Maestro Rampage



MODELO 4460

CHORRO MAESTRO CON GALONAJE UNICO

2171 Chorro Maestro con Galonaje Unico

- Construcción de bronce
- Especificar: 1000-2000 gpm (3800-7600 lpm) en incrementos de 100 gpm (380 lpm)
- Especificar: 70-100 psi (490-700 kPa) en incrementos de 5 psi (35 kPa)
- Diseñado para ser utilizado con monitores Modelo 3571 o Modelo 3690
- Largo: 12", peso: 36 libras
- Entrada giratoria de 3 1/2"